

Alle soorten materialen natuurlijk beschermd

Sustainable coatings

Sustainable cleaners

- } Volledig natuurlijke en duurzame bescherming op basis van zuiver zand, siliciumoxide.
- } Zonder gebruik te maken van schadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld PFAS, Teflon en Siliconen.



BionicCoat Baksteen B10B

Welk materiaal of ondergrond u ook origineel wilt houden, met de BionicCoat van BionicProtect® slaagt u daar volledig én op verantwoorde wijze in. BionicCoat is ontwikkeld op basis van nanotechnologie. Daardoor dringt deze diep in alle materialen in, en zorgt voor een moleculaire verbinding van binnenuit tot aan de bovenlaag. Het materiaal wordt zodoende niet alleen zeer langdurig beschermd tegen indringing van vocht en vuil, het voegt ook heel belangrijke andere eigenschappen toe. Steen en beton laten geen vocht en vuil meer toe, vorstschade in de winter is nagenoeg uitgesloten, de koudebrug in de gevel wordt geoptimaliseerd én graffiti kan heel eenvoudig worden verwijderd.

De BionicCoat is uniek in zijn soort. Welk veiligheidsblad u ook vergelijkt met welk schijnbaar alternatief dan ook; u zult zien dat onze BionicCoat ecologisch verantwoord is én over de kleinste moleculaire keten beschikt waardoor deze breed en optimaal inzetbaar is. Ook is het bestand tegen temperaturen tot 800 graden Celcius. Bovendien kunt u vertrouwen op tot wel 10 jaar niet afbouwende garantie op de werking. Alweer een prettige zekerheid.

Doe het goed. Doe het verantwoord.
Doe het met **BionicCoat** van **BionicProtect® Bouw**.



BionicCoat Baksteen is in veel minder tijd aan te brengen!

Voordelig in gebruik!

Laagste m2-prijs van Nederland

Wordt één met de ondergrond door monomoleculaire verbindingen, gemaakt uit deeltjes van 4 tot 6 nanometer.

Onzichtbare bescherming, het behandelde oppervlak behoudt het eigen uiterlijk en karakter.

10 jaar niet afbouwende garantie (concurrentie wel afbouwend).

Bewezen levensduur van > 17 jaar (concurrentie vaak na 7-8 jaar al geheel of gedeeltelijk uitgewerkt).

De onderhoudsinterval is minimaal 2x zo lang, hetgeen resulteert in veel minder onderhoudskosten.

TCKI goedgekeurd op vorstbestandheid.

Milieuvriendelijk: volledig natuurlijke bestanddelen, dus geen gebruik van PFAS, Teflon, Siliconen, etc.

Maakt de ondergrond extreem hydrofoob, maar blijft volledig damp-open.

Voorkomt uitslag van zouten en mineralen (witte uitslag en/of grauwe waas).

Voorkomt aangroei van algen, mossen, schimmels en aanhechting van vuil.

Volledig transparant, absoluut niet vergelend en onzichtbaar bij te werken.

In veel minder tijd aan te brengen; dun en in 1 laag (concurrentie bijna altijd in 2 lagen, waarbij vaak 2 x een steiger geplaatst dient te worden).

Met veel minder materiaal; 15m² tot 20m² per liter (concurrentie 2m² - 2,5m² per liter).

Op basis van dit rendement is kostprijs materiaal €3,25 - €4,35 per m².

Eenvoudige applicatie zonder af te plakken met bijvoorbeeld een Gloria Drukspuit 410.

Vlakstraal spuittip 8002e en een materiaaldruk van circa 1,5 tot 2 bar.

Wordt geleverd in 1 liter flessen en 5 liter jerrycans. Op aanvraag ook in grotere verpakkingen leverbaar.